MFC-L5750DW

Brother

Multifunkční mono laserový model

Přichází nový profesionální multifunkční model

Tisk
Kopírování
Skenování
Faxování

40 ppm

250 listů zásobník

USB

bezdrátová síť

2 000 str. toner v dodávce

9,3 cm dotykový displej

50 listů ADF



MFC-L5750DW

Brother

Multifunkční mono laserový model



Tisk
Kopírování
Skenování
Faxování

Přichází nový profesionální multifunkční model

Tisk, skenování, kopírování, faxování pro vytížené kanceláře.
Nová zlepšená robustní kvalitní konstrukce v kombinaci s univerzální manipulací s papírem vám zajistí vynikající využitelnost. Nové volitelné super vysokokapacitní tonerové kazety významně sníží náklady na tisk. Ideální partner pro vaši kancelář.

Specifikace:

- Extrémně rychlý tisk - až 40 str./min.
- Super rychlý sken - až 48 ipm (obr./min.)
- Kombinovaný vstup papíru 300 listů
- Automatický oboustranný tisk
- Volitelný spotřební materiál - vysokokapacitní tonerové kazety s výtěžností 8 000[1] stran
- Intuitivní 12,3 cm dotykový displej LCD displej
- Vysokorychlostní drátové rozhraní (10Base-T/100 Base-TX) a bezdrátové (IEEE 802.11b/g/n) síťové rozhraní
- USB 2.0
- Wi-Fi Direct™

Maximalizovaný výkon

- Výrazné zvýšení produktivity v kanceláři díky extrémně rychlému tisku a skenování 40 str./min. (ppm) /48 obr./min. (ipm)
- Maximální výkon s vysokorychlostním drátovým (10Base-T/100Base-TX) a bezdrátovým (IEEE 802.11b/g/n) síťovým rozraním
- Snadný tisk z a skenování do mobilních zařízení v síťovém prostředí umožňuje uživatelům využít služeb Brother iPrint&Scan, tiskové služby Android, Google Cloud Print 2.0, Mopria a AirPrint
- Snadno ovladatelný 12,3 cm dotykový displej umožňuje uživatelům přizpůsobit své pracovní postupy
- Lepší produktivita skenování s rychlostí až 24 stran za minutu a 48 obrazů za minutu při oboustranném skenování
- Snadné snímání a digitalizování dokumentů pro zasílání faxů na e-mailovou adresu nebo do cloudových služeb přináší úsporu času a financí

Vše v klidu

- Naprostá spolehlivost umožňuje vytisknout až 3 500 stran za měsíc
- Automatický podavač předloh s kapacitou 50 listů a vysokorychlostní skenování pro bezproblémovou správu dokumentů
- Vynikající možnosti manipulace s papírem a standardní kapacita zásobníků 300 listů (včetně deskového podavače) s možností rozšíření až na 1 340 listů

Výjimečně nízké provozní náklady

- MFC-L5750DW s tonerovou kazetou o kapacitě 2 000 stran[1] je navrženo pro vysoký objem tisku, volitelně je k dispozici i tonerová kazeta na 8,000[1] stran, která ještě více sníží provozní náklady
- Existuje celá řada řešení PrintSmart která vám mohou pomoci snížit provozní výdaje na tisk, jako je například PrintSmart Cost Control

Setkání s vaší IT problematikou

- Moderní podniky požadují nejvyšší úroveň bezpečnosti. Pro tento účel lze využít Secure Function Lock 3.0, aktivní připojení adresáře, Internet Protocol Security a další nástroje jako je Print Archive, Secure Reset a Certificate Management

Obecné

Technologie	Elektrofotografická laserová tiskárna
Laserová třída	1. třída laserových zařízení (IEC60825-1:2007)
Procesor	Cortex-A9 800MHz
Kapacita paměti	256 MB
Lokální rozhraní	Vysokorychlostní USB 2.0
Drátové síťové rozhraní	10Base-T/100Base-TX
Barevný dotykový displej	12,3 cm
Počet zástupců nastavení	48

Print

Tisk jednostranně (A4)	Až 40 str./min.
Tisk oboustranně (A4)	Až 20 str./min. (10 listů za minutu)
Rozlišení	Až 1 200 x 1 200 dpi
Tichý režim	Režim snížení hlučnosti redukcí rychlosti tisku na 25 str./min.
Automatický oboustranný tisk	Tisk na obě strany papíru
Tisk první strany	Méně než 7,5 sekund z režimu připravenosti
Tiskové jazyky	PCL6, BR-Script3 (PostScript®3™ jazyková emulace), IBM Proprinter XL, Epson FX-850 PDF version1.7, XPS verze 1.0
Integrované fonty (PCL)	66 škálovatelných fontů, 12 bitmapových fontů, 13 čárových kódů
Integrované fonty (Postscript)	66 škálovatelných fontů
Integrované čárové kódy (PCL)	Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C)

Tiskové funkce

Tisk N-na[3]	Zmenšení 2, 4, 9, 16 nebo 25 stran A4 na jednu stranu A4 (Mac - 2, 4, 6, 9, nebo 16)
Tisk plakátu[4]	Zvětšení jedné strany A4 na 4, 9, 16 nebo 25 stran A4
Tisk vodoznaku[4]	Vloží vodoznak do dokumentu s předdefinovaným nebo uživatelským
ID tisk[4]	Přidá identifikaci do tištěného dokumentu (datum a čas, krátký uživatelský text nebo uživatelské jméno PC)
Ruční oboustranný tisk[4]	Ruční oboustranný tisk (doporučeno pro média nepodporující automatický duplexní tisk)
Tisk brožur[4]	Tisk do formátu brožury A5 užitím ručního nebo automatického oboustranného tisku
Vynechání prázdné strany[4]	Ignoruje prázdné strany v dokumentu (netiskne je)
Tiskové profily[3]	Uložení oblíbených nastavení driveru jako profilů pro jejich jednoduchou aktivaci
Tisk textu černě[4]	Konvertování celého textu v dokumentech do černé barvy pro tisk
Tiskový archív[4]	Funkce elektronické kopie, která ukládá kopie všech tištěných dokumentů do PDF souborů
Kopie[4]	Tisk dalších kopií dokumentu na papír podávaný z dalších zásobníků

Tiskový driver

Windows®	Windows® 10 (edice 32 a 64 bitů) Windows® 8 (edice 32 a 64 bitů) Windows® 7 (edice 32 a 64 bitů) Windows Vista® (edice 32 a 64 bitů) Windows® XP Professional (edice 32 a 64 bitů) Windows® XP Home Windows® Server 2012, 2012R2 a 2008R2 Windows® Server 2008 (edice 32 a 64 bitů) Windows® Server 2003 (edice 32 a 64 bitů)
Macintosh[5]	OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x
Linux[5]	CUPS, LPD/LPRng (edice 32 a 64 bitů)
PostScriptový univerzální tiskový driver	Driver pro Windows® který umožňuje tisknout do každé lokálně nebo síťově připojené laserové tiskárny podporující PostScript
PCL Driver	Univerzální PCL5e generický driver

Mobilní / webový tisk a skenování

Brother iPrint&Scan (Android)	Tisk z, skenování do náhledu kopií a kontrola stavu zařízení z Android přístroje
Brother iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)	Tisk z a skenování do chytrého telefonu kontrola stavu zařízení z iPad / iPhone / iPod Touch
Brother iPrint&Scan (Windows® Phone)	Tisk z a skenování do chytrého telefonu s běžícím operačním systémem Windows® Phone
Brother Print&Scan (Windows® 8 & RT)	Tisk z a skenování do tabletu s Windows® 8 nebo Windows RT
Google Cloud Print 2.0	Tisk nejběžnějších typů souborů z aplikací podporujících Google Cloud Print
AirPrint	Tisk nejběžnějších typů souborů z aplikací podporujících AirPrint
Mopria	Tisk nejběžnějších typů souborů z Mopria podporovaných zařízení se systémem Android
Android Print Service Plugin	Tisk z Android zařízení bez vyhrazení aplikace
Evernote™[6]	Tisk z a skenování do Evernote™ bez použití PC
Box[6]	Tisk z a skenování do Box bez použití PC
Dropbox[6]	Tisk z a skenování do Dropbox bez použití PC
Google Drive™[6]	Tisk z a skenování do Google Drive™ bez použití PC
OneDrive[6]	Tisk z a skenování do Microsoft® OneDrive bez použití PC
Picasa™[6]	Tisk z a skenování do Picasa™ bez použití PC
Flickr®[6]	Tisk z a skenování do Flickr® bez použití PC
Facebook®[6]	Tisk z a skenování do Facebook® bez použití PC
OneNote[6]	Skenování do Microsoft® OneNote bez použití PC

USB Host

Přímý tisk	Tisk přímo z USB flash disku. Podporované formáty souborů: PDF verze 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (vytvořený vlastním tiskovým driverem), TIFF (skenovaný modelem Brother), XPS verze 1.0
Přímé skenování	Skenování přímo do USB flash disku. Podporované formáty souborů: PDF, PDF/A, zabezpečené PDF, podepsané PDF, JPEG, XPS, TIFF

1 *Přibližně deklarovaná hodnota výtěžnosti v souladu s ISO/IEC19752.*
2 *Kalkulováno pro papír 80 g/m².*
3 *Jen Windows® a Mac®*
4 *Jen Windows®*
5 *Volitelné bezplatné stažení z Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com.*
6 *Vyžaduje připojení k webu*
7 *Maximální počet vytištěných stran za měsíc může být použit k porovnání životnosti s dalšími výrobky Brother.*
Pro dosažení maximální životnosti tiskárny je nejvhodnější zvolit model s cyklem vyšším, než jsou vaše tiskové požadavky.
8 *Pro hmotnost papíru nad 105 g/m² je doporučeno použít rovný (zadní) výstup papíru a Tichý režim*
9 *Vyžaduje software Brother*

brother
at your side

Barevný skener

Typ skeneru	Dvojitý CIS (Contact Image Sensor)**Speed - (A4)**
Barevné a mono skenování	**Ano**
Skenování mono	rychlost 24 ipm (obrazů za minutu)
Oboustranné skenování mono	rychlost 48 ipm (obrazů za minutu)
Skenování barevně	rychlost 20 ipm (obrazů za minutu)
Oboustranné skenování barevně	rychlost 34 ipm (obrazů za minutu)
Rozlišení skenování z ADF	Až 600 x 600 dpi
Rozlišení skenování ze skla skeneru	Až 1 200 x 1 200 dpi
Interpolované rozlišení	Až 19 200 x 19 200 dpi
Barevná hloubka	16 777 216 barev (24 bitů)
Stupně šedi	256 stupňů (8 bitů)
Standardní funkce[9]	Sken do USB, e-mailu, OCR, obrázku a souboru
Network Scanning	Sken do síťové složky (jen Windows®), FTP, SFTP, e-mailového serveru[5], SharePoint serveru 2007/2010/2013 a sken do e-mailu[6]
Skenování do Cloudu[6]	Sken přímo do Evernote™, Box, Dropbox, Google Drive™, OneDrive, Picasa, Flickr, Facebook, Evernote™, OneNote
Vlastnosti skenování	Vyjmutí pozadí, vynechání prázdné stránky, ID sken[4], sken 1 na 2[4], automatické narovnání, z ADF, rozdělení PDF
Sken do Microsoft Office[6]	Sken do Microsoft® Word, Microsoft® Excel a Microsoft® PowerPoint
Do prohledávatelného PDF	Sken do prohledávatelných PDF souborů
Sken do SharePoint	Sken dokumentů přímo do SharePoint
Obrys a skenování[6]	Kresba kolem položek pro skenování nebo odstranění části dokumentu uvnitř ohraničení
Skenování do Windows® Web Services	Přímé skenování do Windows® (od Windows® 7 a výše) bez potřeby instalace driveru skeneru

Driver pro skenování

Windows®	TWAIN, ISIS[5] & WIA Windows® 10 (edice 32 a 64 bitů), Windows® 8 (edice 32 a 64 bitů), Windows® 7 (edice 32 a 64 bitů), Windows Vista® (edice 32 a 64 bitů), Windows® XP Professional (edice 32 a 64 bitů), Windows® XP Home (Windows XP nepodporuje ISIS driver)
Macintosh[5]	TWAIN a ICA OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x
Linux[5]	SANE (edice 32 a 64 bitů)

Kopírka

Rychlost (A4)	Až 40 kopií za minutu
Automatická dvoustranná kopie	Ano
Tisk první kopie	Méně než 9,2 sekundy z režimu připravenosti
Rozlišení	Až 1 200 x 600 dpi
Vícenásobná kopie stohování / třídění	Tvorba až 99 kopií každé strany v režimu stohování nebo třídění
Poměr zvětšení / zmenšení	Zmenšení nebo zvětšení velikosti dokument od od 25% do 400% s přírůstkem 1%
Kopírování n 1	Umožňuje uživateli vytisknout 2 nebo 4 stránky na jeden list A4
Kopírování 2 na 1 ID	**Umožňuje uživateli kopírovat obě strany ID** karty na samostatný list A4
Stupně šedi	256 stupňů šedi (8 bitů)
Kopie účtenek	Tvorba zřetelnějších kopií účtenek
Obrys a kopie[6]	Kresba kolem položek pro skenování nebo odstranění části z originálního dokumentu
Zvětšení kopie textu[6]	Zajistí snazší čtení kopírovaného dokumentu pokud je velikost textu původního dokumentu příliš malá pro čtení

Addresář

Rychlé volby	300 pamětí pro e-mailové adresy a faxová čísla
Skupinové volby	Pro zasílání oběžníků lze uložit až 20 skupin adres
LDAP[5]	Možnost připojení k externímu LDAP adresáři, jako je například Microsoft® Exchange

Vývojáři

Brother Solutions Interface (BSI)	Tvorba řešení přímo integrujících pokročilé metody tisku, skenování a bezpečnostní funkce skenerů, tiskáren a multifunkčních zařízení Brother. Více informací naleznete na: **www.brother.eu/developers**

Chytrá tisková řešení PrintSmart (volitelně)

PrintSmart CostControl	Sledování a řízení nákladů na tisk pro všechny modely Brother a zařízení dalších stran
PrintSmart SecurePro	Zabezpečené vyžádání tisku a výhody PrintSmart CostControl
PrintSmart Mobile	Tisk z libovolného mobilního zařízení jednoduše a bezpečně
PrintSmart MobileZone	Přidání tisku jako služby pro vaše podnikání z libovolného mobilního zařízení



Fax

Modem faxu	33 600 bps (Super G3)
Internet Fax (iFax)[5]	Faxové dokumenty kamkoliv ve světě v prostředí Internetu bez nutnosti použít telefonní linku
Fax na server	Odesílání faxů na server
PC-Fax odesílání[9&3]	Odesílání faxů přímo z vašeho PC
PC-Fax příjem[9&4]	Příjem faxů přímo do vašeho PC
Automatické opakování vytáčení	Automatické opakování vytáčení obsazené faxové stanice
Telefonní adresář	Elektronický abecední seznam rychlé volby a čísel skupin
Složené vytáčení	Ukládání části dlouhých číselných sekvencí do samostatných voleb rychlého vytáčení
Rozlišovací detekce vyzvánění (jen UK a Dánsko)	Externí telekomunikační služba umožňující sdílet jednu telekomunikační linku pro 2 nebo více čísel na bázi různých vytáčecích tónů
Reproduktor / vyzvánění	3 úrovně hlasitosti a volba vypnuto
Přepínač Fax / Tel	Automatické rozpoznání příchozího faxu od hlasového volání
Super jemné rozlišení	Umožňuje kvalitní přenos malých textových znaků a tenké čárové grafiky
Kontrast	Auto / světlý / tmavý
Vzdálená aktivace	Přenos faxu do faxového přístroje pomocí připojeného telefonu
Odložené vysílání	Až do 50 přenosů
Rychlý sken	Zkrácení doby skenování faxu A4 do paměti na 2,5 sec. při standardním rozlišení
Přenos z paměti	Až 500 stránek při nedostatku papíru (ITU-T Test Chart, standardní rozlišení, JBIG)
Příjem do paměti	Až 500 stránek při nedostatku papíru (ITU-T Test Chart, standardní rozlišení, JBIG)
Duální přístup	Umožňuje operátorovi realizovat v přístroji současně dvě rozdílné činnosti
Oběžník	Odeslání stejného faxu až na 350 různých stanic (ručně 50 stanic)
Sdružené vysílání	Uložení a sloučení dokumentů pro stejnou cílovou stanici v paměti přístroje a odeslání jen v jednom přenosu
Automatické zmenšení	Při příjmu jednostránkového dokumentu delšího než A4 (297 mm) faxový přístroj automaticky zmenší přijatý dokument na jednu stranu A4
ECM (oprava chyb v přenosu)	MFC detekuje chyby komunikace během přenosu faxu. Stránka (stránky) s chybou se přenese znovu (pokud přijímací stanice disponuje touto funkcí)
Přesměrování faxu	Odeslání faxu přijatého do paměti na jinou v paměti zadanou faxovou stanici
Dálkový přístup	Umožňuje uživateli dálkový přístup do svého zařízení z jiné stanice
Vyhledání faxu	Umožňuje dálkový přístup k faxům uloženým v paměti přístroje
Dálková správa	Správa MFC ze vzdáleného místa
Vzdálené nastavení[3]	Umožňuje uživateli nastavovat parametry MFC z jeho PC
Stupně šedi	Pro faxování je k dispozici 256 stupňů (8 bitů)
Náhled faxu	Náhled faxů na displeji zařízení
Faxové razítko	Přidá datum a čas do všech přijatých faxů
Titulní strany	Tvorba uživatelských titulních stran pro příchozí faxy

Manipulace s papírem

Vstup papíru[2]	Spodní zásobník - 250 listů Deskový podavač - 50 listů Automatický podavač dokumentů (ADF) - 50 listů
Výstup papíru[2]	Lícem dolů - 150 listů Lícem dolů (rovný průchod papíru) - 1 list

Volitelné přídavné zásobníky papíru

Vstup papíru[2]	Zásobník s kapacitou 250 listů (LT-5500) Zásobník s kapacitou 520 listů (LT-6500) (současně mohou být použity 2 volitelné zásobníky papíru LT-5500 a LT-6500)

Typ a formát médií

Typ média a hmotnost[8]	**Standardní a volitelné zásobníky-** kancelářský, recyklovaný, barevný a hlavičkový papír (mezi 60 – 120 g/m^2) **Deskový podavač-** kancelářský, recyklovaný, hrubý, barevný a hlavičkový papír (mezi 60 – 200 g/m^2) **Automatický podavač dokumentů (ADF)** - kancelářský a recyklovaný papír(mezi 64 – 90 g/m^2) **2 stranný tisk**- kancelářský, recyklovaný, barevný a hlavičkový papír (mezi 60 – 105 g/m^2)
Tisk obálek a štítků	Ano, z deskového podavače: podpora pro 10 obálek s celkovou tloušťkou do 10 mm
Formát médií	**Standardní zásobník** - A4, Letter, A5, A5 (na šířku), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal **Volitelné zásobníky** - A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal **Deskový podavač** - šířka: 76,2 mm až 215,9 mm x délka: 127 mm až 355,6 mm **Automatický podavač dokumentů (ADF)** - šířka: 105 mm až 215,9 mm x délka: 147,3 mm až 355,6 mm **2 stranný tisk** - A4

Životnost spotřebního materiálu

Startovací toner	2 000 stran[1]
Standardní toner	3 000 stran[1] (TN-3430)
Vysokokapacitní toner	8 000 stran[1] (TN-3480)
Fotoválec (DR-3400)	50 000 stran při 3 stranách na tiskovou úlohu 30 000 stran při 1 straně na tiskovou úlohu
Obsah balení	Tonerová kazeta, fotoválec, napájecí kabel, driver pro Windows®, Stručný návod k obsluze (PC interface kabel není součástí)

Frekvence výměn spotřebního materiálu se bude lišit v závislosti na složitosti tisků, procentu krytí, rozměru papíru, počtu stránek na tiskovou úlohu a typu použitého tiskového média

Rozměry a hmotnost

S obalem (ŠxHxV)	545 x 520 x 641 mm / 20,2 kg
Bez obalu (ŠxHxV)	435 x 427 x 486 mm / 16,5 kg

Zatižitelnost

Doporučená měsíční	Měsíční objem tisku až 3 500 stran
Maximální měsíční[7]	Měsíční objem tisku až 50 000 stran

1 *Přibližně deklarovaná hodnota výtěžnosti v souladu s ISO/IEC19752.*
2 *Kalkulováno pro papír 80 g/m².*
3 *Jen Windows® a Mac®*
4 *Jen Windows®*
5 *Volitelné bezplatné stažení z Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com.*
6 *Vyžaduje připojení k webu*
7 *Maximální počet vytištěných stran za měsíc může být použit k porovnání životnosti s dalšími výrobky Brother.*
Pro dosažení maximální životnosti tiskárny je nejvhodnější zvolit model s cyklem vyšším, než jsou vaše tiskové požadavky.
8 *Pro hmotnost papíru nad 105 g/m^2 je doporučeno použít rovný (zadní) výstup papíru a Tichý režim*
9 *Vyžaduje software Brother*

brother
at your side

Síť a zabezpečení

Drátová síť	Rozhraní Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Bezdrátová síť	IEEE 802.11b/g/n (režim Infrastructure / režim Adhoc)
Wi-Fi Direct™	Bezdrátový tisk bez nutnosti použít cestu přes přístupový bezdrátový bod (podporovány jsou obě metody – automatická a ruční)
Bezdrátové nastavení	Podpora pomocí Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Bezdrátové aplikace	Vertikální párování
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4 a IPv6)
IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3*, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP klient a server, CIFS klient, TELNET server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP klient a server, ICMP, webové služby (tisk/sken), SNTP klient, LDAP, IMAP4* *po stažení aplikace Internetový fax/sken na e-mailový server
IPv6 (továrně vypnuto)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP klient, FTP klient a server, CIFS klient, TELNET server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP klient a server, ICMPv6, SNTP klient, LDAP, webové služby (tisk/sken), IMAP4* *po stažení aplikace Internetový fax/sken na e-mailový server
Zabezpečení drátové sítě	APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec *po stažení aplikace Internetový fax/sken na e-mailový server
Zabezpečení bezdrátové sítě	WEP 64/128 bit, WPA-PSK, (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) *po stažení aplikace Internetový fax/sken na e-mailový server
Tisk protokolu do sítě [4]	Záznamy tiskových aktivit každého jednotlivého uživatele, včetně síťového uživatelského jména, názvu vytištěného dokumentu a počtu stránek do souboru v síti
E-mailové upozornění	Automatické odesílání e-mailu ze zařízení s upozorněním (pokud to situace vyžaduje), jako je například nedostatek toneru
E-mailové hlášení	Pravidelný příjem zpráv o využití zařízení e-mailem
IP filtr	Omezení uživatelů (kteří mohou nebo nemohou přistupovat k zařízení v síti) (jen IPv4)
Secure Function Lock 3.0	Omezení jednotlivce nebo skupiny uživatelů v síti. Mohou být použita přihlašovací jména do PC až pro 200 uživatelů
Ověření z Active Directory	Načtení uložených tiskových úloh a řízení přístupu k funkcím zařízení pomocí pověření z Active Directory
LDAP ověření	Načtení uložených tiskových úloh a řízení přístupu k funkcím zařízení pomocí pověření z podporované databáze LDAP
Blokování nastavení	Zabezpečený přístup k ovládacímu panelu zařízení jeho blokování
Zabezpečený tisk[3]	Ochrana tiskových úloh čtyřmístným uvolňovacím kódem, který vyžaduje zařízení pro uvolnění tisku

Globální nástroje správy

Bezobslužný instalátor[4]	Centrální nasazení a přizpůsobení ovladačů a programového vybavení
MSI instalátor[4]	Modulární instalátor, který může být distribuován přes Active Directory®
Integrovaný webový server	Program správy tisku integrovaný do zařízení na webové bázi
BRAdmin Professional 3[4&5]	Program správy sítí LAN/WAN
Driver Deployment Wizard[4]	Snadná tvorba tiskových ovladačů pro bezproblémové nasazení v síti

Životní prostředí

Spotřeba energie	Kopírování – 645 W (390 W v tichém režimu), připravenost – 34 W, spánek – 8 W, hluboký spánek – 1,6 W, vypnuto – 0,04 W
Hodnota TEC	1,873 kWh / týden
Hlučnost	Kopírování – 54 dbA, tichý režim tisku – 52dbA, připravenost – až 35 dbA
Úroveň hlučnosti	Kopírování – 6,67 BA, tichý režim – 6.47BA, připravenost – až 4,8 BA
Úspora energie	Snížená spotřeba energie při nečinnosti zařízení
Úspora toneru	Snižuje množství použitého toneru a tím snižuje celkové náklady na provoz
Energy Star	Ano
Blue Angel	Ano
Nordic Swan	Ano
Značka GS	Ano

Windows 10 Compatible · Windows 8 Compatible · Compatible with Windows 7 · Mac · AirPrint · Google Cloud Print · Der Blaue Engel · GS geprüfte Sicherheit · ENERGY STAR · Nordic Ecolabel · mopria Alliance · Wi-Fi CERTIFIED

Brother Earth

Spolupráce s vámi za lepší životní prostředí

Zelená iniciativa naší firmy Brother je jednoduchá. Snažíme se převzít odpovědnost, jednat uctivě a snažit se chovat pozitivně pro pomoc při budování společnosti, u které lze dosáhnout udržitelného rozvoje. Nazýváme to přiblížením firmy Brother zemi (Brother Earth) **www.brotherearth.com**

brother at your side

Všechny specifikace jsou správné v době tisku. Brother je registrovaná obchodní značka Brother Industries Ltd.
Obchodní názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky příslušných společností.